

# WTP X-GO LINE

350-670W LED - 4,4M



Modell	X-GO 320X	X-GO 420X	X-GO 600X	X-GO 420MX	X-GO 600MX	X-GO 600MIL
Gewicht	33kg	38kg	39kg	47kg	48kg	48kg
Mastsystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Lichtstrom/Lumen	45000	65000	95000	65000	95000	95000
dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lichtbreite	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°	180° bis 360°
Beleuchtungsfläche (5Lux)	4600m2	7650m2	11300m2	7650m2	11300m2	11300m2
Schutzart	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Leistung	350W	420W	670W	420W	670W	670W
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Temperatur	von -30° bis +50°	von -30° bis +50°	von -30° bis +50°	von -30° bis +50°	von -30° bis +50°	von -30° bis +50°
Steckdose	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel	variabel
Windlast	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s	25 m/s
LED-Licht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Maße min (H x B x T)	120 x 32 x 40 cm	120 x 32 x 40 cm	120 x 32 x 40 cm	120 x 32 x 40 cm	120 x 32 x 40 cm	120 x 32 x 40 cm
Maße max (H x B x T)	4,4 x 2,2 x 2,2 m	4,4 x 2,2 x 2,2 m	4,4 x 2,2 x 2,2 m	4,4 x 2,2 x 2,2 m	4,4 x 2,2 x 2,2 m	4,4 x 2,2 x 2,2 m
<b>Verpackung</b>						
Gewicht	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg
Maße	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm	127x39x47 cm
Spannung	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz	110-230V/50-60Hz
Stromverbrauch	0-350W@VAC230	0-420W@VAC230	0-670W@VAC230	0-420W@VAC230	0-670W@VAC230	0-670W@VAC230