re Bedürfnisse und erstellt

Entwickelt, um zu bieten Ein außergewöhnliches Leistungsniveau für jeden Intervention sur chantier, garantiert ein Gleichgewicht parfait entre puissance et Einfachheit der Nutzung.

6x320W 48V LED - 8,5M

de l'environnement



mit nur 115-Liter-Kraftstofftank



6x320W 48V LED - 8,5M













Veranstaltungen Militärische Anwendungen

MERKMALE

- Beleuchtete Fläche 14.000 Quadratmeter
- Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- 7-teiliger hydraulischer Vertikalturm
- Hydraulisches Hebesystem
- 340° drehbarer Mast
- Vollständig abgedichteter Tank, 110%.
- Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- Einfaches, robustes Maschinendesign und -layout
- Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- On-Board-Niveau zur Orientierung bei der Stabilisierung

- Straßenzuganhänger
- 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Zentrale Hebeöse und seitliche Staplertaschen

	11 Einheiten pro Lkw Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung
--	--

Abmessungen und Gewicht	0500 4700 0500/1 5 :::
Abmessungen min (mm)	2560x1380x2500(LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2560x2170x8500 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	1100
Flutlichtanlage	
Тур	Led
Leistung (je)	320W
Anzahl der Flutlichter	6
Optionen	Homologierte Achse und Anhängehaken
Beleuchtete Fläche (m²)	14.000
Mast	
Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8,5 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Lichtmaschine	
Modell	Synchron
Frequenz (Hz) 50	50
Isolationsklasse H	Н
Grad des Schutzes IP 23	IP 23
Einphasige Spannung 8,5 kVA	8,5 kVA
Nebensteckdosen	1x16A - 240V
Motor	
Modell	Kubota D1105*
Kraftstoff D	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (I)	115
Verbrauch (I/h)	1,6
Dauer der Laufzeit	71 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	68

^{*} May vary based on stock availability. However, Yanmar primary equivalent brand eventually will be used



